

4000 Table-top Centrifuge 桌面式离心机

- 采用微处理器的反馈控制，提高回转数的安定性
- 具备电磁锁，轻轻按下 LID 键即可打开门盖，一触动就能开门
- 门锁采用互锁结构，设于门盖两边的单侧式门钩提高安全性
- 顶盖上面没有空气入口，避免吸入异物
- 按目的可选速度，处量容易飞扬的样品时可用软性制动器
- 万能转子配试管架可做多架处理，摆动转子配密封盖



Specification 规格	
Max. speed 最高转速	5,800 rpm
Max. RCF 最大离心力	5,000 xg
Max. capacity 最大容量	1,020 ml
Control system 操控系统	Micro-processor control: Speed, RCF, Time, Acceleration & Deceleration, 5 channel memories
Power 电源	1 phase AC220V±10%, 50/60Hz, 8A
Dims/Weight 体积/重量	440x560x310 (WxDxH) / 36kg

Rotors and Accessories 回转轴及配件

Rotor 回转轴	Nominal Capacity 容量	Tube Size 试管大小 Dia. x Length (mm)	Max. Speed 最高速度 (rpm)	Max. RCF 最大离心力 (xg)	Bucket Code No. 摇桶编号	Adaptor Code No. 适配器编号
ST-720M Swing Bucket Rotor 摇摆桶轴	80 x 1.5/2mL	9.5~11 x 36~42	3,500	2,290	053-5820	055-4800
	68 x 5/7mL narrow blood collecting tube	12.5~13.7 x 62~110		2,300	053-5840	053-0260
	24 x 8mL CPT cell preparation tube	13.5~15.8 x 81~130		2,310	053-5820	055-6900
	80 x 10mL	12.5~13.3 x 46~110		2,260	053-5820	055-4740
	68 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 52~110		2,300	053-5840	---
	48 x 10/15mL blood collecting tube	12~17.2 x 72~110		2,330	053-5820	055-0880
	28 x 15mL conical tube	17 x 121		2,300	053-5840	---
	32 x 15mL conical tube	17 x 121		2,330	053-5820	055-4780
	8 x 50mL	27~36.4 x 85~110		2,330	053-5820	055-4760
	16 x 50mL conical tube	30 x 117		2,330	053-5820	055-6070
	4 x 100mL	38~46.5 x 75~120		2,330	053-5820	055-4770
	4 x 175/200/225mL conical tube	61 x 118~137		2,330	053-5820	055-4850
4 x 250mL	60~61.8 x 100~130	2,330	053-5820	055-4850		
ST-480M Swing Bucket Rotor 摇摆桶轴	48 x 1.5/2mL	9.5~11 x 36~42	3,500	1,880	053_5040	---
	24 x 5/7mL narrow blood collecting tube	12.5~13.3 x 46~110	3,500	2,340	053_5850	---
	24 x 10mL	12.5~13.3 x 46~110	3,500	2,270	053_5850	---
	32 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 86~110	3,500	2,270	053-7130	---
	16 x 15mL conical tube	17 x 121	3,500	2,340	053_4980	---
	4 x 50mL	27~38 x 100~110	5,000	4,640	053-7110	---
	8 x 50mL	27~38 x 100~110	3,500	2,270	053-7150	---
	4 x 50mL conical tube	30 x 117	5,000	4,640	053-5010	---
8 x 50mL conical tube	30 x 117	3,500	2,270	053-5020	---	
PT-21M Plate Rotor	6 x microplate / 2 x deepwell plate	86W x 130D x 62H	5,000	3,100	---	---
PT-89M Plate Rotor	8 x microplate / 4 x deepwell plate	86W x 130D x 89H	2,400	1,080	---	---
AT-508C Fixed-angle Rotor 固定角转轴	8 x 12mL	15.9~16.5 x 97~120	5,800	4,780	---	055-1120
	8 x 14mL	17 x 100	5,800	4,660	---	055-0550
	8 x 15mL conical tube	17 x 121	5,800	4,930	---	055-1280
	8 x 50mL	6.4~28.8 x 98~115	5,800	4,660	---	055-1110
	8 x 50mL conical tube	30 x 117	5,800	5,000	---	---



ST-720M



ST-480M



PT-21M



PT-89M



AT-508C

2420 Compact Table-top Centrifuge 小型桌面式离心机

- 内置记忆体可储存 3 组操作程序设定, 及
- 加速和减速模式共 4 种, 及 5 种不同声响提示工作完成
- 符合 GMP 要求及国际安全标准 IEC 61010-2-020



Specification 规格	
Max. speed 最高转速	4,000 rpm
Max. RCF 最大离心力	2,610 xg
Max. capacity 最大容量	400 ml
Control system 操控系统	Micro-processor control: Speed, RCF, Time, Acceleration & Deceleration, 3 channel memories
Power 电源	Single phase AC220/230V±10%, 50/60Hz, 5A
Dims/Weight 体积/重量	350x420x320mm(WxDxH) / 24kg



RA-2024 Rotor



Rotors and Accessories 回转轴及配件						
Rotor 回转轴	Nominal Capacity 容量	Tube Size 试管大小 Dia. x Length (mm)	Max. Speed 最高速度 (rpm)	Max. RCF 最大离心力 (xg)	Bucket Code No. 摇桶编号	Adaptor Code No. 配接器编号
RS-240	48 x 2mL	9.5~11 x 36~60	4,000	1,950	053-5040	---
	40 x 6mL	12.5~13.3 x 36~80		1,970	053-5030	---
	24 x 5/10mL blood collecting tube	12.5~13.3 x 46~105		2,430	053-5850	---
	4 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 85~110		2,540	053-4910	---
	8 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 85~110		2,520	053-4900	---
	8 x 15mL conical tube	17 x 121		2,580	053-4900	---
	16 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 85~110		2,500	053-4980	---
	24 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 85~105		2,490	053-7340	---
	4 x 10/15mL blood collecting tube	15~17.2 x 85~110		2,500	053-4990	055-7400 / 024-1400
	4 x 50mL	27~36.5 x 85~110		2,540	053-4490	---
	4 x 15/50mL conical tube	17 x 121/30x117		2,610/2,500	053-5010	055-6010
RMP-23	6 x Micro-plates 2 x Deep-well plates	86(W) x 128(D) x 52(H)	4,000	1,790	Equipped with rotor	---

3300 Compact Table Top Micro Centrifuge 台式微型离心机

- 加速度高
- 可储存 3 组操作程序设定
- 5 种不同声响提示工作完成
- 符合 GMP 要求及国际安全标准 IEC 61010-2-020

Specification 规格	
Max. speed 最高转速	15,000rpm
Max. RCF 最大离心力	20,630xg
Max. capacity 最大容量	48mL
Control system 操控系统	Micro-processor control(Brushless motor) Speed, RCF, time, 3 channel memories
Power 电源	AC220/230V ± 10%, 50/60 Hz, 6A
Dims/Weight 体积/重量	32x39x27 cm (WxDxH), 20kg



Rotors and Accessories 回转轴及配件					
Rotor Name 回转轴	Nominal Capacity 容量	Tube Sizes 试管大小(mm) diam. x length	Max. Speed 最高速度 (rpm)	Max. RCF 最大离心力 (xg)	Adaptor Code No. 配接器编号
RA-2024 with lid (*1)	24 x 2mL	9.5-11.0 x 36-42	15,000	20,630	---
	24 x 0.5mL	7.0-7.9 x 25-34	15,000	18,360	055-7590
	24 x 0.4mL	5.4-6.1 x 26-48	15,000	20,380	055-7580
	24 x 0.2mL PCR	5.9-6.3 x 20-24	15,000	16,100	055-0500
RA-2724 with lid (*1,2)	24 x 2mL	9.5-11.0 x 36-42	15,000	20,630	---
	12 x 0.5mL	7.0-7.9 x 25-34	15,000	16,850	---
	24 x 0.4mL	5.4-6.1 x 26-48	15,000	20,380	055-7580
	12 x 0.2mL PCR	5.9-6.3 x 20-24	15,000	14,840	---



RA-2024
Autoclavable (134°C)



RA-2724
Autoclavable (134°C)

*1 Without rotor lid, the noise level is higher when spinning.

*2 Three tubes of 2mL, 0.5mL and 0.2mL PCR can be used without an adaptor.