

TRIVAC C 系列 双级油封旋片真空泵

- 设计高效、可靠、低噪音、易维护，适用于科研、化工、分析仪器以及制冷业和电光源产品的生产使用，也可做为大型真空系统的前级泵使用
- 全部必不可少的连接件与控制件均位于顶部，而油窗、注油与放油塞以及标牌均住于前方，便于操作、控制和与系统配

型号		D8C	D16C	D30C	D60C
抽速 (@50Hz)	m ³ /h	8	16	30	60
关气镇极限分压强	mbar	4 x 10 ⁻⁴			
关气镇极限总压强	mbar	3 x 10 ⁻³			
连接口 (进气, 排气)	DN (mm)	KF25	KF25	KF40	KF40



TRIVAC B 系列 双级油封旋片真空泵

- 内置油泵，对泵腔进行强制润滑。因此可以在入口压强为大气压的情况下连续操作
- 内置自动防返油阀，可在停泵时自动将进气口关闭，防止返油
- 进气口和排气口有水平或垂直两种安装方式
- 极强的耐水蒸汽能力
- 泵腔内不含任何有色金属，耐腐蚀。因此适合于半导体工业应用
- 抽速：4.2m³/h (D4B) ~ 65 m³/h (D65B)
- 极限真空度：10⁻⁴mbar (无气镇分压强)，2x10⁻³mbar (无气镇全压强)，5x10⁻³mbar (带气镇全压强)



SOGEVAC
单级油封旋片真空泵



TURBOVAC 系列
陶瓷轴承涡轮分子泵



PT 50
涡轮分子泵系统



COMBIVAC / IONIVAC
真空测量仪表

ROCKER

“Rocker”牌 真空泵 “Rocker” Vacuum Pump

台湾
Taiwan

Rocker 无油式真空泵 Vacuum Pump

- 使用直驱式马达动力传输并采用高级吸震脚垫及消音装置，使得噪音值仅 50 分贝，是同等及产品中噪音最低，震动最小者
- 铝合金外壳设计带给本系列产品拥有最轻的重量及最小的体积
- 机器本身有过热保护装置

型号 Model	Rocker 300	Rocker 600
最大真空度 Max Vacuum	650mmHg	650mmHg
流量 Flow rate	17 l/min	58 l/min
马力 Horse Power	1/8 HP	1/4 HP
尺寸 (W x H x D) Dimensions	121 x 165 x 272 mm	176 x 194 x 340 mm
重量 Weight	3.5kg	7.6 kg



Rocker 300



Rocker 600

Chemker 耐腐蚀真空泵

- 结构上会与气体接触的部份均采用 PTFE，可抗酸碱及有机气体
- 噪音值低，仅 50dB



型号 Model	Chemker 300
最大真空度 Max Vacuum	650mmHg
流量 Flow rate	17 l/min
尺寸 (W x H x D) Dimensions	110 x 209 x 203 mm
重量 Weight	5.2kg