



Model TM-914C

双输入温度计 Thermometer

- 测量范围: -40~1,200°C(视乎探头)
- K 型热电偶输入
- °C 显示, 分辨率 1°
- 尺寸: 131 x 70 x 25 mm
- 附 TP-01 探头



Model TM-916HA

双输入温度计 Thermometer

- 测量范围: -40~1,230°C(视乎探头)
- K 型热电偶输入
- °C/°F 显示, 分辨率 0.1°/1°
- 最高, 最低, 两个输入温度差
- 探头另购



Model TM-917HA

精密温度计 Thermometer

- 测量范围: -40~1,370°C(K 型,视乎探头)
- PT100, K/ J/ R/ E/ T 型热电偶输入
- °C/°F 显示, 分辨率 0.01°/0.1°
- 最高, 最低, 读取记忆等按键
- 探头另购



多种温度探头

Thermometer Probe

- TP-01: K 型, -40 ~ 250°C
- TP-02A: K 型, -50 ~ 900°C, 3.2mm dia. x 100mm
- TP-03: K 型, -50 ~ 900°C, 8mm dia. x 100mm
- TP-04: K 型, -50 ~ 400°C, 表面式



Model TM-949

红外线温度计

IR Thermometer

- 测量范围: -20 ~ 650°C
- 幅射率修正: 0.20 ~ 1.00
- 附激光光, 测量中心点显示
- 尺寸: 220 x 68 x 30mm



Model LM-8000

**气象测量仪(风速,湿度,光度,温度)
Weather Testing Instrument**

- 风速计: 0.4 ~ 30.0 m/s, 单位: m/s, km/h, MPH, knots, ft/min,
- 湿度计: 10 ~ 95%RH, °C/°F
- 光度计: 0 ~ 20,000 Lux, 自动选档
- K 型温度计: -100~ 1,300°C, °C/°F



Model AM-4202

风叶式风速表 Anemometer

- 测量范围: 0.4 至 30.0m/s,
- 单位: m/s, ft/min, km/h, knots
- 温度测量, °C/°F
- 低摩擦轴承风叶



Model AM-4204HA

热线式风速表 Anemometer

- 测量范围: 0.2 至 20.0m/s,
- 单位: m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h
- 温度测量, °C/°F
- 可伸长探头



Model LM-81AM

小型风速表 Anemometer

- 测量范围: 0.4 至 30.0m/s,
- 单位: m/s, km/h, MPH, knots, ft/min
- 小型轻巧
- 尺寸: 156 x 50 x 33 毫米



Model HD-3008

**温湿度及露点温度仪
Humidity & Dew Point Tester**

- 测量范围: 10~95%RH, 0~50°C
- 露点计算功能
- 可接驳 K 型热电偶探头



Model LM-81HT

**小型温湿度仪
Humidity Meter**

- 测量范围: 10~95%RH, 0~50°C
- 小型轻巧
- 尺寸: 156 x 50 x 33 mm



Model VB-8201HA

**振动计
Vibration Meter**

- 测量范围: 速度 0~200m/S, 加速度 0~200m/S²
- 准确度 +/- 5% 量程 + 2 数字



Model SL-4022

一级噪音计 Sound Level Meter

- 测量范围: 30~130dB
- 符合标准 IEC 651 TYPE 1
- A/C 比重, 快/慢反应时间, 最高数值
- 内置 94dB 校准器



Model SL-4001

二级噪音计 Sound Level Meter

- 测量范围: 35~130dB
- 符合标准 IEC 651 TYPE 2
- A/C 比重, 快/慢反应时间, 最高数值



Model SC-941/SC-942

噪音计校准器 Sound Calibrator

- SC-941 校正输出: 94dB
- SC-942 校正输出: 94dB 及 114dB
- 输出频率: 1kHz



Model LX-102

光度计 Lux Meter

- 测量范围: 0~ 50,000 Lux
- 单位: Lux, ft-candle
- 模拟输出



Model LX-107HA

光度计 Lux Meter

- 测量范围: 0~ 100,000 Lux
- 单位: Lux, ft-candle
- Tungsten, Fluorescent, Mercury, Sodium 四种光源选择



Model UVA-365/UVC-254

紫外线强度计 UV Meter

- 测量范围: 199.9uW/cm², 1.999mW/cm², 19.99mW/cm²
- UVA-365 测量波长: 365nm
- UVC-254 测量波长: 254nm



Model DT-2239-2

频闪仪 Stroboscope

- 测量范围: 100~10,000rpm/fpm
- 准确度: +/-0.05%范围 + 1 数字
- 闪光灯: Xenon 闪光灯
- 尺寸: 210 x 120 x 120mm



Model DT-2236

转速计 Tachometer

- 接触式及非接触式两用
- 接触式测量范围: 0.5~19,999 rpm
- 非接触式测量范围: 5~100,000 rpm
- 可测量表面速度: m/min, ft/min



Model DW-6090

功率分析仪 Power Analyser

- 测量范围: 1 ~ 6,000W
- 亦可测量交流电压, 交流电流, 电阻, Whr, 电频率等



Model MO-2001

微电阻计 Milliohm Meter

- 测量范围: 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 2000 ohm (五量程)
- 电源: 110/230V AC, 50/60 Hz
- 尺寸: 160 x 120 x 85 mm



Model LCR-9073

电容,电感,电阻测试仪 LCR Meter

- 测量范围: 2mH~20H/ 2nF~1000uF/ 200 ohm~20M ohm
- 适用于电工, 零件测试
- 尺寸: 204 x 90 x 36 mm



Model DM-9090

万用表 Multi-functions Meter

- 测量种类: (共 40 设定) 直流电压, 交流电压, 电阻, 直流电流/交流电流(10A), hFE, Diode, 频率, 电容
- 3 1/2 数字